

高速自動遮光面


RFS-800 RFS-500



自動遮光プレート

RFS-400

RFS-300



遮光前が見やすい！

トゥルービューカラー液晶採用で自然色に近い明るさ

遮光後も見やすい！

カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ
溶接プール付近は青白色で雑色がありません

厳選した2タイプ！

広視界・高機能！性能重視の800型
コストパフォーマンスに優れた500型

視界が広い！ ※RFS-800

遮光部100mm×93mm

サイドビューにより左右にも視界確保

装着感良し！

額部は柔らかいクッション

後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用

ヘルメット取付け可能！

専用バンドを付ければヘルメットにワンタッチ装着

RFS-800-C (キャップ型)

RFS-500-C (キャップ型)

RFS-800-H (ヘルメット取付型)

RFS-500-H (ヘルメット取付型)



後頭部パット可動
上向きイメージ

遮光前
イメージ



後頭部パット可動
標準位置イメージ

遮光前
イメージ



ヘルメット装着
イメージ



自動遮光プレート※一般の手持ち面に取付可能

RFS-400 (機能調整可能) / RFS-300



センサー
ソーラーパネル
Low batteryランプ
電池収納部
センサー感度・戻り速度・遮光濃度
調整ボリューム



オプション品	商品名	型式	標準価格 (消費税別)
	RFS-800用カバープレートセット (外側5枚・内側2枚)	RCP-800S	4,250円
	RFS-500用カバープレートセット (外側5枚・内側2枚)	RCP-500S	4,250円
	RFS-400・300兼用カバープレートセット (10枚)	RCP-340S	2,500円
	ヘッドバンド	RFS-HB	5,000円
	ヘルメットバンド	RFS-HEL	7,000円
	汗取りパット (1枚)	RFS-AP	900円

型式	RFS-800	RFS-500	RFS-400	RFS-300
反応速度	1/25000秒 (常温時)	1/20000秒 (常温時)	1/10000秒 (常温時)	1/3000秒 (常温時)
遮光前明るさ	#3 (サイドウィンドウ #5)	#3	#3	#3
遮光後濃度調整範囲	#3 (GRIND) / 手動: #4~#8 (CUT) #8~#13 (WELD) 自動: -2~+2段階調整	#3/#5~#9、#9~#13	#5~#9、#9~#13	#10
感度調整	シートスイッチ操作	ボリューム式無段階	ボリューム式無段階	無し
センサー数	5	4	2	2
戻り速度	0.06~1.2秒 (スイッチ操作) AUTO機能有り	0.15~0.80秒 (ボリューム操作)	0.1~1秒 (ボリューム操作)	0.1秒
電源	CR2032×2、ソーラーパネル併用	CR2032×2、ソーラーパネル併用	CR1025×2、ソーラーパネル併用	ソーラーパネル
電源ON/OFF	自動ON/OFF 手動ON/OFF(スイッチ操作)	自動ON/OFF	自動ON/OFF	自動ON/OFF
視野範囲 (横×縦)	100mm×93mm	100mm×49mm	94mm×34mm	94mm×34mm
質量	C型 540g H型 510g	C型 500g H型 470g	54g	35g
電池劣化表示	Low Battery点灯	Low Battery点灯	Low Battery点灯	無し
標準価格 (消費税別)	55,000円	25,000円	13,500円	6,250円

◆上記のパラメータは、製品の改良により変更される可能性があります。

株式会社レグルス

〒343-0821

埼玉県越谷市瓦曽根2-6-34 RSビル104

TEL 048-961-8543

E-mail info@regulus-star.com

URL <https://regulus-star.com>

■ 取扱店