



インバーター 直流TIG溶接機 RTD-200

200V・100V兼用

入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能！
※トラブル防止の為に電源容量をご確認の上ご使用願います。（仕様表を参照し電源を確保してください）

EMC対策製品

本体に入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し、
本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます！

故障軽減システム

入力電圧の低下を感知しエラー報告！
出力を止め内部回路を保護します！

パラメータ保存機能

溶接設定条件を10件登録可能！
材料や工法に合わせた条件を簡単保存！



溶接機能

①モード切替ボタン

溶接モードを切り替えます

「手棒溶接」「TIG高周波スタート」「TIGリフトスタート」

※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き

②TIG切替えボタン


溶接溶接の機能を切り替えます

「スポット」「パルス」「標準」

③自己保持切り替えボタン

TIG溶接の自己保持機能を切り替えます

「あり・なし」



デザインと保護機能



作業者から見やすい傾斜表示パネル。
衝撃からパネル部とボリュームを守る
保護カバー付き。



パイプ型取っ手とソフトグリップ採用！
持ち運びが楽です。
ボディカラーはハンマートーンを採用！
汚れや傷が目立たない！



保管時や移動時にかさばる電源ケーブル
を取っ手のフリースベースに収納可能。
※ケーブル絡みによる機体破損や
転倒事故を軽減。



本体トラブルはエラーコードで状況報告
します。
また、エラーコード発生時は溶接出力を
停止し内部回路を保護、故障を軽減させ
ます。

セット内容



- RTD-200 本体
- WP-17 トーチケーブル8m (スイッチコード8m付)
※トーチカバー（布製）に収納済み
- アースケーブル5m (16sq)
- アルゴンガス流量計（ガスホース3m付）
- 標準アルミナノズル#7
- 標準コレットボディ 1.6mm
- 標準コレット 1.6mm
- バックキャップ ロング
- トリウム入りタンクステン1.6mm

仕様	RTD-200	
電源電圧	単相200V±10%	単相100V±10%
定格周波数	50/60Hz	
定格入力電流	TIG 23A、手棒 35A	TIG 28A、手棒 43A
定格入力電力	TIG 4.6kVA/4.5kW 手棒 7.0kVA/6.9kW	TIG 2.8kVA/2.7kW 手棒 4.3kVA/4.2kW
使用率(40°C 10分)	TIG 50% (200A) 手棒 35% (200A)	TIG 90% (130A) 手棒 60% (130A)
	TIG 100% (135A) 手棒 100% (135A)	TIG 100% (125A) 手棒 100% (105A)
溶接電流範囲	5~200A	5~130A
無負荷電圧	66V	
冷却方式	強制空冷	
質量	9.0kg	
寸法 奥行×幅×高さ	520×170×320(mm)	
定格周波数	50/60Hz	
定価(税別)	312,500円	

◆入力ケーブルは4.0sq (三芯) × 2.5m、先端に丸端子 (スタッド径M5) 付属します。

◆上記のパラメータは、機械の改良により変更される可能性があります。

オプション			
イメージ	製品名	型式	標準価格(税別)
	標準アルミナノズル #4~#7	A N - 4 A N - 5 A N - 6 A N - 7	¥300
	細径ガスレンズ アルミナノズル #5, #6	S G L N - 5 S G L N - 6	¥1,800
	ガスレンズ アルミナノズル #4~#7	G L N - 4 G L N - 5 G L N - 6 G L N - 7	¥600
	標準コレット 1.6mm 2.4mm 3.2mm	C - 1 6 C - 2 4 C - 3 2	¥350
	標準コレットボディ 1.6mm~3.2mm	C B - 1 6 C B - 2 4 C B - 3 2	¥850
	細径ガスレンズコレットボディ 1.6mm, 2.4mm	S G L C B - 1 6 S G L C B - 2 4	¥4,300
	ガスレンズコレットボディ 1.6mm, 2.4mm	G L C B - 1 6 G L C B - 2 4	¥2,400
	ガスレンズ用 インシュレーター	G S I - 1 8	¥550
	バックキャップS バックキャップM バックキャップL	R B C - S R B C - M R B C - L	¥400 ¥450 ¥450
	TIG トーチカバー (革製) ※マジックシール式	R T C - 8 1 5	¥17,250

株式会社レグルス

〒343-0821

埼玉県越谷市瓦曾根2-6-34 RSビル104

TEL 048-961-8543

E-mail info@regulus-star.com URL <https://regulus-star.com>

■ 取扱店